

- ZA - 2, rue Charles Biguet 28480 THIRON GARDAIS
- jpfrance@jpfrance.fr

Fiche technique :
**SCIE CIRCULAIRE - CHEVALET
ELECTRIQUE 600E"**

CODE : JPRABAUD



www.jpfrance.fr



Scie circulaire

600mm



DESCRIPTION

Grâce à la scie circulaire à bois XYLOSCIE, sciez en toute sérénité et avec le confort de l'électrique.

Conçues pour répondre aux besoins des professionnels comme des particuliers, ces modèles de scies circulaires électriques à chevalet XYLOSCIE sont faciles d'entretien et d'utilisation. Ne nécessitant aucun besoin de carburant ni de porteur, elles peuvent même être utilisées à l'intérieur d'un garage ou d'un atelier et sont facilement transportables d'un chantier à un autre.

Leur lame, de diamètre 600 ou 700 mm, est dotée de dents au carbure permettant de limiter la puissance lors de l'amorce tout en assurant une coupe stable et franche des bûches rondes comme des demi-bûches. Ces scies à bûches électriques sont parfaitement adaptées pour des utilisations individuelles comme pour préparer le bois pour l'hiver ou encore pour des petits travaux de menuiserie.

Son système de butée permettant de régler la longueur de coupe permet de retailler les bûches selon la longueur souhaitée afin de s'adapter, entre autres, à la taille d'un poêle ou encore de débiter du bois de coupe pour faciliter son évacuation...






Pour une meilleure ergonomie et toujours plus de sécurité, l'opérateur dispose d'une griffe de maintien du bois et d'une commande pour actionner le chevalet à hauteur d'homme. Le sciage n'est possible que lorsque ces deux commandes sont enclenchées. Pour plus de sécurité et pour éviter les dommages de la lame et de la scie, le chevalet est doté d'un décrochement empêchant à la lame de se coincer dans le bois. L'opérateur peut ainsi travailler sereinement et en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

- 3 modèles électriques pour des diamètres de coupe de 200 mm (sur XYLOSCIE 600 EM et 600 ET)
- Lame en acier au carbure à denture alternée pour une amorce nécessitant peu de puissance et une coupe franche
- Ø lame 600 mm sur XYLOSCIE 600
- Chevalet porte-bûches pivotant avec décrochement pour limiter le coincement du bois sur la lame
- Protection complète de la lame par carter
- Carter ajouré pour une réduction du bruit lors de la coupe
- Longueur de coupe contrôlée par butée réglable
- Châssis renforcé en acier mécano-soudé
- Frein électrique = arrêt de la lame en moins de 10 secondes
- Tapis d'évacuation 4 ou 5 m à barrettes métalliques
- Poignée et deux roues de transport de Ø 200mm
- Dimensions : 0.87 x 0.88 x 1.20m

Fiche technique :
**SCIE CIRCULAIRE - CHEVALET
ELECTRIQUE 600E"**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE				VITESSE		
JPRABAUD 600EM	200mm	300mm	600mm	1400tr/min	mono 3.1kW / 4.1ch	97
JPRABAUD 600ET	200mm	300mm	600mm	1400tr/min	tri 4.2kW / 5.6ch	97

